

# 223202304340

## Contactor modular









### Descripción técnica:

Contactor modular, 25 A, 2 contactos, NA, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 230 V, funcionamiento - de 184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potencia nominal 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensión de mantenimiento 92 V (AC)/(DC), tensión de desconexión 23 V (AC)/(DC), variantes: Selector Auto-On-Off + indicador mecánico + LED, temperatura ambiente de -25 a +50 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

### Características técnicas:

Aislamiento bobina/contactos:	6 kV
Campo de funcionamiento AC:	184...264 V
Campo de funcionamiento DC:	176...242 V
Configuración de contactos:	2 contactos, NA
Corriente nominal del contacto:	25
Descripción comercial:	Contador modular 25 A, 2 contactos, 17.5 mm de ancho, separación de contactos NA $\geq$ 3 mm, doble abertura. Adecuado para aplicaciones ferroviarias; Materiales plásticos que cumplen con la normativa de fuego y humos (EN 45545-2 + A1: 2016)
Dimensiones:	17.5x84x56.5 mm
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensión nominal de alimentación:	230 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	AC/DC
Vida útil eléctrica:	30000 ciclos
Certifications and quality approvals (according to type):	     

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)