

# 223402304340

## Contactor modular








### Descripción técnica:

Contactor modular, 25 A, 4 contactos, NA, 25 A, AgSnO2, Bobina AC/DC, 230 V, funcionamiento - de 184 a 264 V (AC) e da 176 a 242 V (DC), potencia nominal 2 VA (AC) / 2.2 W (DC), tensión de mantenimiento 92 V (AC)/(DC), tensión de desconexión 23 V (AC)/(DC), variantes: Selector Auto-On-Off + indicador mecánico + LED, temperatura ambiente de -25 a +50 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

### Características técnicas:

<b>Aislamiento bobina/contactos:</b>	6 kV
<b>Campo de funcionamiento AC:</b>	184...264 V
<b>Campo de funcionamiento DC:</b>	176...242 V
<b>Configuración de contactos:</b>	4 contactos, NA
<b>Corriente nominal del contacto:</b>	25
<b>Descripción comercial:</b>	Contador modular 25 A - 4 Contactos, 35 mm de ancho y una separación de contactos NA ≥ 3 mm, doble abertura. El tipo 22.34 cumple con EN 61095: Legislación de 2009
<b>Dimensiones:</b>	35x84x56.5 mm
<b>Temperatura ambiente:</b>	-25...50 °C
<b>Tensión nominal de alimentación:</b>	230 V
<b>Tensión nominal de contactos:</b>	250 V AC
<b>Tipo de alimentación:</b>	AC/DC
<b>Vida útil eléctrica:</b>	30000 ciclos
<b>Certifications and quality approvals (according to type):</b>	    

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)