

7T5102304360

Termo-higrostat y termostato de cuadro






La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:

Termo-higrostat y termostatos de cuadro, Control termo-higrostático, 1 contacto, 10 A, Bobina AC/DC, 230 V, funcionamiento - de 88 a 264 V (AC)/(DC), potencia nominal 1.8 VA (AC) / 0.44 W (DC), Función de control: Temperatura y humedad regulables, NA, Función de control: Multifunción, temperatura ambiente de -25 a +60 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

Características técnicas:

Configuración de contactos:	1 contacto, NA
Corriente nominal del contacto:	10
Descripción comercial:	Termohigrostat de cuadro con control termohigrostático y tensión nominal de 110...240V AC/DC. El Tipo 7T.51 cuenta con 4 funciones, un rango de control de temperatura de +10° a +60°C y un control de humedad de hasta el 90%.
Dimensiones:	17.5x84x43.5 mm
Función:	Función de control: Temperatura y humedad regulables
Temperatura ambiente:	-25...60 °C
Temperature range:	10 ... 60 °C
Tensión nominal de alimentación:	230 V
Tipo de alimentación:	AC/DC
Certifications and quality approvals (according to type):	  

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)