

## 7H5102300150

### Calefactor de cuadro 25 - 50 - 100 - 150 - 250 - 400 W



La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

#### Descripción técnica:

Calefactores de cuadro seguros al tacto, Potencia de calefacción: 150 W, Tipo de fuente AC/DC, tensión de alimentación nominal 230 V, funcionamiento - de 96 a 264 V (AC)/(DC), absorbida 0.7 mA (AC) y 0.7 mA (DC), temperatura ambiente de -45 a +50 °C

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

#### Características técnicas:

##### Descripción comercial:

Calefactores de panel/cuadro con potencia calorífica de 25W a 400W, según la versión, pueden instalarse en carril de 35 mm. Equipado con un sistema de calefacción con PTC autorregulable y tacto seguro.

##### Dimensiones:

70x218x63 mm

##### Potencia de calefacción:

Potencia de calefacción: 150 W

##### Tensión nominal de alimentación:

230 V

##### Tipo de alimentación:

Tipo de fuente AC/DC

##### Certifications and quality approvals (according to type):



Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

#### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)