

# 202380244000

## Telerruptor modular 16 A



### Descripción técnica:

Telerruptores modulares, Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), Desviador 1 NC + 1 NA, 16 A, AgSnO<sub>2</sub>, Bobina AC, 24 V, funcionamiento - de 20.4 a 26.4 V, potencia nominal 6.5 VA, resistencia 27 Ω, absorbida 275 mA, temperatura ambiente de -40 a +40 °C

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

[IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO](#)

### Características técnicas:

Configuración de contactos:	1 NA + 1 NC
Corriente nominal del contacto:	16
Descripción comercial:	Telerruptor modular, 16A, con interruptor bipolar 1 NA + 1 NC, para el montaje en carril de 35 mm (EN 60715). Ancho de un módulo de 17.4 mm, pulsador de prueba e indicador mecánico, 7 secuencias disponibles, bobina de CA o CC.
Dimensiones:	17.4x84x58.4 mm
Tensión nominal de alimentación:	24 V
Tensión nominal de contactos:	250 V AC
Tipo de alimentación:	Bobina AC
Tipo de instalación:	Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento. La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

### ¿Necesitas más información?

[Contactar con nuestro equipo de ventas](#) [Encontrar un distribuidor](#)